

OMINAISUUKSIEN VERTAILUTAULUKKO: Thermo Vent / Thermo Vent White

Ominaisuus	Yksikkö	Thermo Vent	Thermo Vent White
Materiaali		PET / tukiverkko / Linopore UV+ / PET	PP / tukiverkko / Linopore UV+ / PP
Paino	g/m <sup>2</sup>	150	150
Paksuus	mm	0,55	0,50
Paloluokka	Luokka	E	E
Vesitiiveys	Luokka	W1	W1
Vetolujuus MD/CD	N/ 50 mm	<b>530 / 500</b>	510 / 500
Venymä MD/CD	%	20 / 20	20 / 20
Naulanvarren repäisylujuus MD/CD	N/ 200 mm	<b>420 / 430</b>	<b>420 / 430</b>
Arvot vanhenemisen jälkeen:			
• Vetolujuus MD/CD	%	yli 75 alkuperäisestä	yli 75 alkuperäisestä
• Venymä MD/CD	%	yli 75 alkuperäisestä	yli 75 alkuperäisestä
• Vesitiiveys	Luokka	W1	W1
Kylmätaivutettavuus	°C	-20	<b>-30</b>
Diffusiovastus (Sd-arvo)	m	0,09	0,09
Lämmönkestävyys	°C	<b>-40 / +120</b>	-40 / +100
UV-kestävyys	kk	<b>6</b>	3
Aluskatteiden tuoteluokka	Luokka	AKV 1	AKV 1
Materiaalitakuu		<b>15 vuotta</b>	10 vuotta
Rullia lavalla	kpl	28	28

