

# Kulmatiiviste EPDM

## TUOTEKUVAUS

Erittäin kestäväällä EPDM-kumisella kulmatiivisteellä vahvistat ja tiivistät haastavat nurkkaliitokset esimerkiksi ikkuna- ja erkkeriliitoksissa. Tiiviin kulmakappaleen avulla liitoskohtien nurkista saadaan tehtyä täysin ilman- ja vedenpitäviä, jolloin mahdollisten vuotokohtien määrä alenee ja rakenteista tulee kosteusturvallisempia.

Kulmatiivisteen käyttö nopeuttaa rakennuksen vaipan tiivistystä vähentäen kulmiin erikseen leikeltävien teippipalojen tarvetta. EPDM-tiivistekappale asetetaan paikoilleen ja kiinnitetään esimerkiksi aukon sivujen tiivistysteippauksen yhteydessä.

## KÄYTTÖTARKOITUS:

- rakennuksen vaipan tiivistäminen, erityisesti ulkopuolisen sääsuojakerroksen sekä sisäpuolisen höyryn- ja ilmansulkukerroksen tiivistäminen ympäröiviin rakenteisiin erilaisissa nurkkaliitymissä (esim. rakenneaukoissa)

## KÄYTTÖKOhteita:

- ikkunaliittymät
- oviliittymät
- erkkerirakenteet
- luukut

## VAHVUUDET:

- varmistaa nurkkaliitosten ilman- ja vedenpitävyyden
- helpottaa ja nopeuttaa tiivistystä

## TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Materiaali		EPDM
Väri		musta
Kovuus	ShA	60
Tiheys	g / cm <sup>3</sup>	1,07
Vetolujuus	MPa	14
Repäisylujuus	kN/m	28
Venymä	%	335
Puristus (24h/100°C)	%	7,5

## TUOTEKOOT JA PAKKAUSTIEDOT

koodi	tuotekuvaus	halkaisija Ø [mm]	syvyys [mm]	vahvuus [mm]	kpl / pakkaus	kpl / ltk
A2154	Kulmatiiviste EPDM	60	30	1	8	160

