

Säänkestävä liitosnauha
Korkea UV- ja lämmönkestävyys

Ulkopuoliseen tiivistämiseen
mm. tuulensuoja- ja aluskatepinnat

Avoimet julkisivut
Rima-/rakojulkisivut ym.

TrimTarra® **UV-PRO**

V05-23

Kontakti / Kontakt / Contact: Timberfinder Oy | Karjarannantie 18 | FI-28100 Pori – Finland | Ph.: +358 (0) 50 3422 363

Web: www.timberfinder.com | Mail: info@timberfinder.com





Tuotekuvaus

TrimTarra® UV-PRO on ulkokäyttöön soveltuva erittäin kestävä tiivistysteippi, jonka tukirakenteena on akryylipinnoitettu polyesterikuitukangas.

Kestävyyssominaisuutensa tekevät UV-PRO:sta ideaalin ratkaisun käyttötilanteisiin, joissa esimerkiksi UV-altistus sekä lämpötilojen vaihteluerot ovat voimakkaita ja materiaaleja kuluttavia.

UV-PRO soveltuu erinomaisesti muun muassa tuulensuoja- ja aluskatepintojen, osittain avoimien julkisivujen, sekä niihin liittyvien rakenteiden ja liitoskohtien viimeistelemiseen.

TrimTarra® UV-PRO soveltuu asennettavaksi useille yleisille rakennusmateriaaleille, kuten puu- ja metallipinnoille, sekä rakennuskalvoille, -kankaille ja -papereille. Huokoisten kiviainesten pintojen yhteydessä tarttuvuutta suositellaan testaamaan erikseen ja tarvittaessa esikäsittelemään pinnat primerilla.

Ominaisuudet

- Sadevesi- ja ilmatiivis
- Erinomainen UV- ja lämmönkestävyys
- Läpäisee vesihöyryä
- Suuri repäisyjujuus
- Akrylaattiliima
- Musta väri on huomaamaton

Tekniset ominaisuudet

Väri	-	Antrasiitti-musta
Ulkopuolen materiaali	-	Pinnoitettu PES-kuitukangas, UV-stabiili
Liima	-	Polyakrylaattidispersioliima
Sisäpuolen materiaali	-	Silikonipaperi (suojapaperi)
Paksuus	DIN EN 1942	0,45 mm (ilman suojapaperia)
Liiman tarttuvuus	DIN EN 1939	35 N/25mm
Repäisylujuus	DIN EN 12310-1	250 N//25mm
Lämmönkestävyysalue	-	-30°C – +120°C
Asennuslämpötila	-	+5°C – +40°C
UV-kestävyys	-	UV-stabiili
Kosteudenkestävyys	BLP/GPM 812	Pysyvä
Työstettävyys	-	Leikataan saksilla tai veitsellä

Tuote- ja pakkaustiedot

UV-PRO 60 mm x 25 m [10 kpl/box] | koodi: A2018

Varastointi

Säilyy varastoituna vähintään vuoden alkuperäisessä pakkauksessaan. Varastoidaan sisätiloissa sääolosuhteilta ja suoralta auringonvalolta suojattuna noin 20°C lämpötilassa (RH n. 50%).

Asennuksessa huomioitavaa

Ennen asentamista puhdista pinnat huolellisesti tartuntaa heikentävästä aineksestä. Tarvittaessa esikäsittele pinnat primerilla.

Tuotteen asentaminen alle + 5°C lämpötiloissa, märälle alustalle, jännitykseen, tai yli + 40°C lämpötiloissa ei ole suositeltavaa.

Suosittellemme testaamaan teipin tartuntaa aiottuun käyttötarkoitukseen ennen varsinaisen asennustyön aloittamista.

Käyttökohteet

- ✓ Rakennusvaipan ulkopuolen tiivistäminen
- ✓ Aluskatteiden ja tuulensuojien saumaus-, liitos- ja korjaustyöt
- ✓ Puu- ja metallirakenteet
- ✓ Rakennuskalvot, muovit ja laminaatit
- ✓ Monikäyttöinen

