

FI	SE	EN	Arvo / Värde / Value
Materiaalikoostumus	Materialsammansättning	Material composition	EPDM 60 ShA
Pituus	Längd	Length	25 m
Leveys	Bredd	Width	100 mm (50mm/50mm)
Paksuus	tjocklek	Thickness	4,80 mm
Kovuus	Hårdhet	Shore hardness	60 IRHD (±5)
Tiheys	Densitet	Density	1,28 g/cm ³
Vetolujuus	Draghållfasthet	Tensile strength	7,7 MPa
Moduuli 100 % venytyksessä	Modul vid 100 % förlängning	Modulus at 100 % elongation	1,8 MPa
Repäisylujuus	Rivhållfasthet	Resistance to tearing	22 kN/m
Venymä murtotilassa	Förlängning vid brott	Elongation at break	540 %
Arvot vanhenemisen jälkeen (100°C - 72h)	Värden efter artificiellt åldrande	Values after artificial ageing	
• Kovuus	• Hårdhet	• Shore hardness	- 3 IRHD (of origin.)
• Vetolujuus	• Draghållfasthet	• Tensile strength	- 19 % (of origin.)
• Venymä murtotilassa	• Förlängning vid brott	• Elongation at break	- 52 % (of origin.)
Lämmönkestävyys	Värmemotstånd	Resistance to temperature	-40°C / +100°C
Säänkestävyys (sis. UV- ja otsonikestävyys)	Väderbeständighet (inkl. UV and ozone-stabilitet)	Weather resistance (incl. UV and ozone stability)	Erinomainen / Excellent

Annetut tekniset tiedot ovat mitattuja keskiarvoja. Ohjeistamme testaamaan materiaalin soveltuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseen. Yritys (2842430-7) säilyttää oikeuden kehittää ja parantaa tuotteita, joka voi vaikuttaa muutoksiin ominaisuuksissa ja tuotetiedoissa. **V08/2022**

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company (FI28424307) reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. **V08/2022**

EPDM PROF-60

4,8 mm x 100 mm x 25 m

EPDM-kumista valmistettu tiivistys- / eristysnauha rakenteiden liitoksiin (kovuus 60ShA)

Mahdollisuus jakaa kahteen osaan (50/50) / Tärinäeriste / Ehkäisee äänen siirtymää / "ura-profiili"

EPDM rubber sealing- / isolation profile for structural joints (hardness 60ShA)

Dividable in 2 parts (50/50) / Reduces structural vibration and noise / "groove profile"

EPDM gummi tätnings- / isoleringsprofil profil för konstruktionsfogar (hårdhet 60ShA)

Delbar i 2 delar (50/50) / Minskar strukturella vibrationer och buller / "spårprofil"

